

MULTI VRX SERIES

EXPERTOS EN HVAC,
LÍDERES EN TECNOLOGÍA



LA HVAC
SYSTEMS



CAP

42 - 60
kBTU/h



220V-1F



FRÍO/CALOR



REFRIGERANTE
ECOLÓGICO



INVERTER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CONDENSADORA

CONCEPTO	UNIDAD	UAVSDH042DD300E1/O	UAVSDH056DD300E1/O	UAVSDH060DD300E1/O
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	220-1-60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	41	52	59
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	kBTU/h	47	61	66
POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	kW	3.31	4.87	6.12
POTENCIA DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	kW	3.64	4.82	5.57
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	10.22	12.26	18.90
CORRIENTE DE ENTRADA EN CALEFACCIÓN	A	11.24	12.29	17.20
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	56	56	57
REFRIGERANTE	- - -	R410A		
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	2.4	3.6	4.6
MÁX. CANTIDAD DE IDUS A CONECTAR	N	1~7	1~9	1~9
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	plg	5/8	3/4	
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	plg	3/8		
DIMENSIONES (A X B X C)	mm	950 x 840 x 440		1040 x 865 x 523
DIMENSIONES EMPACADO (A X B X C)	mm	1025 x 950 x 510		1120 x 980 x 560
PESO NETO	kg	63.0	77.5	91.0
PESO BRUTO	kg	70.0	84.5	99.0