

ROOFTOP SERIES

EXPERTOS EN HVAC,
LÍDERES EN TECNOLOGÍA



LA HVAC
SYSTEMS



7.5 - 30 TON
25 - 30 TON



220V-3F
460V-3F



SOLO FRÍO



DESCARGA
HORIZONTAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ROOFTOP

CONCEPTO	UNIDAD	UADRTC075EN300E1/O	UADRTC150EN300E1/O	UADRTC250EN300E1/O
ALIMENTACION	V-Ph-Hz	220-3-60		
EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER	11.40	11.11	10.79
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	TR	7.5	15	25.0
POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	kW	7.8	16.2	27.8
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	34.8	78.1	138.6
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO	dB(A)	75.6	76.8	79.2
VOL. DE FLUJO DE AIRE	CFM	2700	6450	11138
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERIOR	Pa	79.70	109.59	249.09
REFRIGERANTE	—	R410A		
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	3.8	4.6 + 2.2	6.7+6.7
CONTROLADOR	—	Control alámbrico de pared Modelo: KJR-29B1/BK-E		
DIMENSIONES DEL EQUIPO (A X B X C)	mm	1476 x 841 x 1130	1483 x 1232 x 1138	2318 x 1245 x 2221
PESO NETO	kg	235	325	893

CONCEPTO	UNIDAD	UADRTC250ZN300E1/O	UADRTC300ZN300E1/O
ALIMENTACION	V-Ph-Hz	460-3-60	
EFICIENCIA ENERGÉTICA	SEER	10.71	10.00
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	TR	25	30
POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	kW	28	36
CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO	A	59.7	69.0
NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO	dB(A)	79.2	81.0
VOL. DE FLUJO DE AIRE	CFM	11500	11000
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERIOR	Pa	129.53	268.97
REFRIGERANTE	—	R410A	
CARGA DE REFRIGERANTE	kg	6.1 + 6.1	7.2 + 7.2
CONTROLADOR	—	Control alámbrico de pared Modelo: KJR-29B1/BK-E	
DIMENSIONES DEL EQUIPO (A X B X C)	mm	2318 x 1245 x 2221	2318 x 1245 x 2221
PESO NETO	kg	893	938