

U-MATCH
SERIES

**EXPERTOS EN HVAC,
LÍDERES EN TECNOLOGÍA**



**HVAC
SYSTEMS**



MODELO COMPATIBLE
CON **MODELOS INVERTER**



24-60 kBTU/h



220V/1F



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANEJADORA DE AIRE

CONCEPTO	UNIDAD	UADMAH024DU300E1/I	UADMAC036DN300E1/I	UADMAC060DU300E2/I	UADMAH060DU300E1/I
ALIMENTACIÓN	V-Ph-Hz	208-230/1/60			
CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO	kBTU/h	24	36	60	
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE (RANGO)	CFM	814~239	1029~203	1641~869	1671~825
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA	Pa	200	174	200	200
POTENCIA DE ENTRADA	W	572	660	990	990
CORRIENTE DE ENTRADA	A	2.6	3.0	4.5	4.5
CAPACIDAD DE DISYUNTOR RECOMENDADO	A	15			
NIVEL DE RUIDO	dB(A)	67	70	75	72
CONFORMACIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR EVAP.	---	Tubos de cobre aletas de aluminio con recubrimiento Blue Fin			
REFRIGERANTE	---	R410A			
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE LÍQUIDO	plg.	3/8			
DIÁMETRO DE TUBERÍA, LÍNEA DE GAS	plg.	3/4			7/8
TUBERÍA DE DRENADO (Ø EXTERIOR)	plg.	3/4			
CONTROLADOR	---	Termostato Third Party 24 V (No Incluido), Opcional KJR-125A/BMWKS-E			
DIMENSIONES DE DESCARGA DE AIRE (L X W)	mm	406 x 262	456 x 262	496 x 262	
DIMENSIONES DE RETORNO DE AIRE (L X W)	mm	497 x 375	528 x 414	584 x 477	
DIMENSIONES PRODUCTO (A X B X C)	mm	460 x 1050 x 520	500 x 1180 x 550	560 x 1385 x 610	
DIMENSIONES DE EMPAQUE (A X B X C)	mm	527 x 1067 x 614	567 x 1197 x 644	627 x 1402 x 704	
PESO NETO	kg	45	55	69	72
PESO BRUTO	kg	51	61	75	79

Documento actualizado en julio 2025. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.