

# ROOFTOP SERIES

EXPERTOS EN HVAC,  
LÍDERES EN TECNOLOGÍA



LA HVAC  
SYSTEMS



7.5 - 30 TON  
25 - 30 TON



220V-3F  
460V-3F



SOLO FRÍO



DESCARGA  
HORIZONTAL



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ROOFTOP

| CONCEPTO                             | UNIDAD  | UADRTC075EN300E1/O                               | UADRTC150EN300E1/O | UADRTC250EN300E1/O |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ALIMENTACION                         | V-Ph-Hz | 220-3-60                                         |                    |                    |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA                | SEER    | 11.40                                            | 11.11              | 10.79              |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO            | TR      | 7.5                                              | 15                 | 25.0               |
| POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO  | kW      | 7.8                                              | 16.2               | 27.8               |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO | A       | 34.8                                             | 78.1               | 138.6              |
| NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO           | dB(A)   | 75.6                                             | 76.8               | 79.2               |
| VOL. DE FLUJO DE AIRE                | CFM     | 2700                                             | 6450               | 11138              |
| PRESIÓN ESTÁTICA EXTERIOR            | Pa      | 79.70                                            | 109.59             | 249.09             |
| REFRIGERANTE                         | —       | R410A                                            |                    |                    |
| CARGA DE REFRIGERANTE                | kg      | 3.8                                              | 4.6 + 2.2          | 6.7+6.7            |
| CONTROLADOR                          | —       | Control alámbrico de pared Modelo: KJR-29B1/BK-E |                    |                    |
| DIMENSIONES DEL EQUIPO (A X B X C)   | mm      | 1476 x 841 x 1130                                | 1483 x 1232 x 1138 | 2318 x 1245 x 2221 |
| PESO NETO                            | kg      | 235                                              | 325                | 893                |

| CONCEPTO                             | UNIDAD  | UADRTC250ZN300E1/O                               | UADRTC300ZN300E1/O |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------|
| ALIMENTACION                         | V-Ph-Hz | 460-3-60                                         |                    |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA                | SEER    | 10.71                                            | 10.00              |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO            | TR      | 25                                               | 30                 |
| POTENCIA DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO  | kW      | 28                                               | 36                 |
| CORRIENTE DE ENTRADA EN ENFRIAMIENTO | A       | 59.7                                             | 69.0               |
| NIVEL DE PRESIÓN DE SONIDO           | dB(A)   | 79.2                                             | 81.0               |
| VOL. DE FLUJO DE AIRE                | CFM     | 11500                                            | 11000              |
| PRESIÓN ESTÁTICA EXTERIOR            | Pa      | 129.53                                           | 268.97             |
| REFRIGERANTE                         | —       | R410A                                            |                    |
| CARGA DE REFRIGERANTE                | kg      | 6.1 + 6.1                                        | 7.2 + 7.2          |
| CONTROLADOR                          | —       | Control alámbrico de pared Modelo: KJR-29B1/BK-E |                    |
| DIMENSIONES DEL EQUIPO (A X B X C)   | mm      | 2318 x 1245 x 2221                               | 2318 x 1245 x 2221 |
| PESO NETO                            | kg      | 893                                              | 938                |